

MARKA	PERFECT
PRODUKT	Farba obiektowa akrylowa <ul style="list-style-type: none">• Optymalna wydajność• Śnieżnobiała• Łatwa w aplikacji• Dobre krycie
POJEMNOŚĆ	10l
WŁAŚCIWOŚCI	Biała farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się dobrym kryciem, wysoką wydajnością oraz matowym wykończeniem powłoki. Łatwa w stosowaniu, nie wydziela ostrego zapachu. Nie zawiera rozpuszczalników. Nadaje się do pigmentowania za pomocą pigmentów do farb wodnych.
SPOSÓB UŻYCIA	Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Sufity i ściany malować zgodnie z kierunkiem padania światła, zaczynając od okna i kierując się do wnętrza pokoju. Nie malować półsuchym wałkiem. Każdą płaszczyznę należy malować bez przerwy w pracy i miejscowych poprawek. Drugą warstwę nakładać po upływie 2 h.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Podłoże powinno być równe, czyste, suche oraz stabilne. Świeże tynki mogą być malowane najwcześniej po 4 tygodniach od położenia. Podłoża chłonne można zagruntować emulsją gruntującą. Malowanie przeprowadzić w temperaturze podłoża i otoczenia powyżej 5°C i poniżej 30°C.
SKŁADOWANIE	Przechowywać w temperaturze 5-30°C, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić przed zamarzaniem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
BEZPIECZEŃSTWO	Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	wodna dyspersja akrylowa	Czas schnięcia całkowity	24 h
Postać/kolor	biała emulsja	Czas schnięcia dotykowy	1 h
Zapach	łagodny, specyficzny	Sposób nanoszenia	walek, pędzel
pH	8,0-9,0	Wydajność przy 1 warstwie	9 m ² /l
Kolor	biały	Rozcieńczalnik	woda
Ilość warstw	2	Mycie narzędzi	woda z detergentem
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2 h	Limit LZO	max.30 g/l (kat.A/a/FW)30g/l

INFORMACJE

PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.